

PK-500

KOMBİ UPS KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI

POWERFUL
Kesintisiz Güç Kaynakları



Kullanıldığı Alanlar

Ev Tipi Kombi
Katı Yakıt
Kat Kalfiferi

Donanımsal Özellikler

Sessiz Çalışma
CPU Kontrol
Otomatik Voltaj Regölasyonu
Led Gösterge
Akıllı Akü Yönetimi
Opsiyonel Akü Bağlantısı
Otomatik Çalışma
Aküden Çalışma
Alarm Reset

Kombi UPS PK-500, kompakt tasarımı, gelişmiş performansı ve kararlı elektronik yapısı ile line interactive teknolojisi ile çalışan CPU kontrollü gerçek sinüs dalga çıkışlı bir cihazdır. Otomatik voltaj regölasyonu ile kombiniz için problemsiz enerji kaynağıdır. Şebeke gerilimdeki kesintilerin ve değişimlerin kombinizi etkilemesini engeller, oluşacak olumsuzlukları minimum seviyede tutar, enerji kesintisinden sonra dahili aküleri sayesinde kombiniz çalışmaya devam eder.

PK-500
500VA



MODEL	PK-500	MODEL	PK-500
FREKANS (AKÜ MODU)	220VAC \pm %10	ŞEBEKE HATASI (AKÜ MODU)	10 sn. de bir sesli alarm
DALGA ŞEKLİ	50 veya 60 Hz \pm %1	DÜŞÜK AKÜ GERİLİMİ	3 sn. de bir 2 defa sesli alarm
TRANSFER SÜRESİ	Gerçek Sinüs	AŞIRI YÜK	Kullanıcı cihazı kapatana kadar devamlı sesli alarm
BAĞLANTI ŞEKLİ	Tipik 2-6ms, 10ms max	BOYUT (DXGXY mm)	110 x 265 x 365
AKÜ GERİLİMİ	1 adet Topraklı Priz	NET AĞIRLIK (KG)	11,0 kg
KAPASİTE VE SAYI	12VDC	BRÜT AĞIRLIK (KG)	12,0 kg
ŞARJ AKIMI	2 x 12V 9Ah	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	0-40°C
TİPİK ŞARJ SÜRESİ	2A/5A (seçilebilir)	DEPOLAMA SICAKLIĞI	-20°C ~ 55°C
KORUMA	6-8 Saat (%90 doluluk)	BAĞIL NEM	0~ %90 (yoğunlaşma olmadan)
TAM KORUMA GÖSTERGE (LED)	Kısa Devre ve Akü Şarj-Deşarj Koruması	GÜRÜLTÜ SEVİYESİ	\leq 40dB (1m)
BACKUP (KIRMIZI)	Aküden çalışma, 10 sn. de bir sesli alarm	GÜVENLİK	EN 62040-1-1
OVERLOAD (SARI)	Aşırı yük, devamlı sesli alarm	EMC	EN 62040-2
NORMAL (MAVİ)	Şebekeden çalışma		



Detaylı
Bilgi için
QR Kode'ü
okutunuz.